

Information technique

ISO-9001/1400-zertifiziert

Manuel d'entretien pour les surfaces traitées avec Arbezol Aqualin

Arbezol Aqualin est un glacis à l'huile prêt à l'emploi, diluable à l'eau, à pores ouverts sur la base de liants à l'huile émulsifiée et cire pour des applications à l'extérieur sur bois indigène et exotique par ex. pour des maisons en bois, des meubles de jardin, des panneaux de séparation, terrasses de bois, revêtement en bois et volets etc.. en particulier sur des revêtements de haute qualité en mélèze ou douglas.

Arbezol Aqualin est destiné à des fins décoratives pour le premier revêtement ou celui de rénovation de bois à l'extérieur tels que revêtements de façade, des panneaux de séparation, meubles de jardin, terrasses de bois sans contact direct avec le sol. Il est approprié aussi pour l'application industrielle (application au moyen de pistolet ou bain à immersion et vacu-mat). Arbezol Aqualin est le glacis idéal pour régulariser la circulation d'humidité des surfaces pour protéger convenablement des intempéries et du grisaillement.

Arbezol Aqualin est livrable dans les coloris des glacis selon la carte de couleurs glacis ainsi que dans les coloris spéciaux UV nature.

Avec les surfaces traitées avec Arbezol Aqualin il est nécessaire de contrôler régulièrement les surfaces et de rectifier.

Nous recommandons de suivre la démarche suivante

Les terrasses en bois

Les teintes clairs tels que UV nature

Comme chaque année au printemps quand la saison commence, nettoyer scrupuleusement la terrasse et enlever les traces d'algues et de mousse. La surface doit être sèche pour appliquer une protection. En général une seule couche d'Arbezol Aqualin suffit.

Revêtement de façades (Lames rabotées et poncées brut de sciage)

Les teintes clairs tels que UV nature

Selon la construction et l'exposition, on doit tous les 2-4 ans passer une couche d'entretien sur le revêtement. Bien nettoyer la surface et passer une à 2 couches d'Arbezol Aqualin dans le même coloris.

Coloris moyens à foncés

Selon la construction et l'exposition, on doit tous les 3-6 ans, passer une couche d'entretien sur le revêtement. Bien nettoyer la surface et passer une à 2 couches d'Arbezol Aqualin dans le même coloris.

Nos données reposent sur notre expérience. Les intervalles proposés peuvent varier en partie considérablement suivant les influences diverses.

Notre service technique ainsi que nos conseillers se tiennent volontiers à votre disposition pour de plus amples informations.